

Fraiseuse DMG DMU 80 Evo FD

Centre de traitement universel

Type de machine: Dmg MORI DMU 80 eVo FD

Contrôle: Siemens 840 Dsl

Année: 2011

nouvelle broche Oktober 2024

Id 15089



Caractéristiques techniques

Course:

Axe X: [mm] 800

Axe Y: [mm] 650

Axe Z: [mm] 550

Axe B

Axe C Direct drive

Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] 80

Nombre d'axes : 5

Vitesse de rotation [1/min.] 18.000

Puissance total : [KW] 35 / 25

Couple: [Nm] 130 / 87

Cône d'outil : HSK 63

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 60

Table NC pivotante et circulaire

Dimension de la table: [mm] Ø 830 mm

Vitesse de table [mm/min] 900 1/min

Poids max. sur la table: [kg] 600

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux

Arrosage centre broche : [bar] 40

Capacité du bac d'arrosage: [l] 600

filtre à bande de papier

Câble étalon HeidenheinTS649

Arrosage niagara

Détecteur de bris d'outil Renishaw TRS2

Pistolet d'arrosage

Soufflage d'air

Mode de fonctionnement 4

Séparateur d'embrun d'huile LTA 3000 BASIC Line 3002 Baujahr 2015

Porte-outil optional gegen Aufpreis verfügbar

Logiciel:

geänderte Kabinenteile

verstärkte Sicherheitsverbundglasscheiben

Elektropaket für Torquemotor

Aktivkühlgerät für Fräsdrehtisch





Technologie-Erweiterung für Siemens 840S sl

Technologiezyklus zur Bearbeitung von Innen- und Außen-Ø mit orientierender Spindel

Drehzyklen: Einstechen, Freistechen,
Abspannzyklus, Gewindefreistich,
Gewindeschneiden

Integriertes Wuchtsystem bestehend aus
Wuchtüberwachungsrechner

Images



CONTACT Tel: +49 (0) 611 510190 E-mail: info@stenzel.de